

VALSTYBINĖS MAŠINŲ BANDYMO STOTIES
PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
MAŠINŲ BANDYMŲ LABORATORIJA
Neries 4, Domeikava, Kauno raj., LT- 54370 Tel/faks.: +37037477215
El. paštas sraciuniene@gmail.com



LITUOVOS
NACIONALINIS
AKREDITACIJOS
BIURAS

BANDYMAI
ISO/IEC 17025 Nr. LA. 01.005



TVIRTINU

Mašinos bandymų laboratorijos vedėja

Stanislava Račiūnienė
.....Stanislava Račiūnienė

2013 m. *08* mėn. *19* d.

Sunkvežimio MAN kėbulo LAMBERET H53 izoterminių
savybių nustatymo ir šaldymo įrangos patikros
Bandymų protokolas Nr. 384 - 2013

3

Turinys:

1. Trumpa bandomojo objekto charakteristika pagal užsakovo duomenis	
1.1. Paskirtis	4
1.2. Techniniai duomenys	4
2. Bandymų sąlygos ir darbo režimas	5
3. Bandymų rezultatai:	6-12

Užsakovo pavadinimas ir jo adresas:	UAB „Oriola Vilnius“ Laisvės pr. 75, Vilnius
Žinios apie bandomąjį objektą:	
Gamintojas	Lamberet Construction Isothermes
Pagaminimo metai ir gamyklinis numeris	2008, 08CU369/001
Gavimo ir bandymų pradžios datos	2013-08-16
Bandymų vieta	VMBS
Bandymų užbaigimo data	2013-08-19

Norminių dokumentų, nustatančių bandymo metodus, pavadinimas ir žymenys:

Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) Ženeva 2011 m.
MI 01-2002 *Matavimų atlikimas*

Norminių dokumentų, nustatančių reikalavimus bandomajam objektui, pavadinimas ir žymenys :

Susitarimas dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių (ATP) Ženeva 2011 m.

Be raštiško bandymų laboratorijos vedėjo sutikimo protokolo dalys negali būti dauginamos

1. TRUMPA BANDOMOJO OBJEKTO CHARAKTERISTIKA PAGAL UŽSAKOVO DUOMENIS

1.1. Paskirtis

Sunkvežimio MAN kėbulas LAMBERET H53 skirtas greitai gendantiems maisto produktams gabenti.

1.2. Techniniai duomenys

Kėbulo matmenys, m	
vidiniai:	
ilgis	8,69
plotis	2,47
aukštis	2,45
išoriniai	
ilgis	8,86
plotis	2,60
aukštis	2,68

2. BANDYMO SĄLYGOS

ŠIE BANDYMO REZULTATAI SUSIJĘ TIK SU IŠBANDYTU OBJEKTU

2.1 lentelė

Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C	Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C	Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C
0	32,86	8,10	245	32,89	8,05	490	32,87	8,12
5	32,83	8,24	250	32,93	8,12	495	32,86	7,73
10	32,80	7,86	255	32,88	7,76	500	32,85	7,63
15	32,83	8,08	260	32,86	8,09	505	32,86	7,83
20	32,83	7,84	265	32,85	8,20	510	32,83	7,98
25	32,88	8,12	270	32,83	7,67	515	32,85	8,09
30	32,88	8,21	275	32,83	8,04	520	32,83	8,00
35	32,87	8,22	280	32,86	8,15	525	32,80	7,72
40	32,85	7,84	285	32,84	8,23	530	32,83	7,77
45	32,82	8,09	290	32,84	7,75	535	32,83	7,88
50	32,83	8,24	295	32,85	8,01	540	32,84	8,04
55	32,83	7,89	300	32,85	8,11	545	32,83	8,17
60	32,83	8,04	305	32,87	7,87	550	32,89	8,24
65	32,82	8,13	310	32,85	7,98	555	32,87	7,84
70	32,83	7,90	315	32,87	7,90	560	32,88	7,70
75	32,85	8,12	320	32,85	7,66	565	32,84	7,59
80	32,83	8,23	325	32,86	8,00	570	32,90	7,78
85	32,87	7,77	330	32,85	8,13	575	32,88	7,99
90	32,88	8,02	335	32,86	7,78	580	32,87	8,05
95	32,87	8,10	340	32,87	7,95	585	32,81	8,10
100	32,87	8,15	345	32,88	8,06	590	32,79	7,74
105	32,83	7,89	350	32,80	8,00	595	32,82	7,63
110	32,89	8,03	355	32,82	7,92	600	32,81	7,53
115	32,83	7,89	360	32,81	7,97	605	32,83	7,82
120	32,89	8,02	365	32,80	8,10	610	32,90	8,00
125	32,88	8,11	370	32,84	7,82	615	32,90	8,10
130	32,88	8,22	375	32,80	7,75	620	32,84	8,15
135	32,88	7,77	380	32,81	7,97	625	32,87	8,16
140	32,87	8,10	385	32,85	8,04	630	32,86	7,75
145	32,90	8,21	390	32,81	8,09	635	32,84	7,65
150	32,89	7,86	395	32,84	7,97	640	32,81	7,68
155	32,89	8,01	400	32,84	7,62	645	32,81	7,85
160	32,88	7,95	405	32,83	7,89	650	32,81	7,97
165	32,85	8,03	410	32,81	7,94	655	32,81	8,10
170	32,88	8,09	415	32,84	8,03	660	32,82	8,19
175	32,85	7,76	420	32,82	8,10	665	32,86	7,84
180	32,85	8,03	425	32,86	8,16	670	32,82	7,72
185	32,89	8,09	430	32,93	7,88	675	32,85	7,62
190	32,89	8,17	435	32,86	7,60	680	32,85	7,63
195	32,88	7,80	440	32,91	7,66	685	32,85	7,74
200	32,81	8,07	445	32,88	7,88	690	32,83	7,90
205	32,83	8,17	450	32,83	8,01	695	32,83	8,03
210	32,79	8,24	455	32,91	8,11	700	32,83	8,12
215	32,84	7,89	460	32,95	7,99	705	32,85	8,26
220	32,82	8,01	465	32,86	7,71	710	32,85	7,85
225	32,86	7,88	470	32,86	7,58	715	32,84	7,71
230	32,84	7,94	475	32,86	7,90			
235	32,86	8,01	480	32,92	8,04			
240	32,90	7,83	485	32,88	8,15			

1A pavyzdys

Parengta pagal Susitarimą dėl greitai gendančių maisto produktų tarptautinio gabenimo ir tokiam gabenimui naudojamų specialių transporto priemonių
Prepared in conformity with the provisions of the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage (ATP)

Bandymo protokolas Nr. 384-2013

Test report No

1 dalis

Section 1

Transporto priemonės specifikacijos (išskyrus cisternas skystiems maisto produktams vežti)

Specifications of the equipment (equipment other than tanks for the carriage of liquid foodstuffs)

Patvirtinta bandymo stotis:

Approved testing station:

Pavadinimas

Name

VALSTYBINĖ MAŠINŲ BANDYMO STOTIS**PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS****Adresas**

Address

Neries g. 4, Domeikava, Kauno r.**Transporto priemonės tipas:**

Type of equipment:

Sunkvežimis**Markė**

Make

MAN**TGM 18.330****Valstybinis numeris**

Registration number

FEV155**Identifikavimo Nr.**

Serial number

WMAN18ZZX8Y205117**Eksploatacijos pradžios data**

Date of first entry into service

2008-02-21.**Taros svoris**

Tare

9180 kg**Keliamoji galia**

Carrying capacity

18000**kg****Kėbulas:**

Body:

Markė ir tipas

Make and type

LAMBERET**H53****Serijos Nr.**

Identification number

08CU369/001**Gamintojas**

Built by

Lamberet Construction Isothermes**Savininkas arba valdytojas**

Owned or operated by

UAB "Oriola Vilnius", Laisvės pr. 75, Vilnius**Igaliotas asmuo**

Submitted by

UAB "Oriola Vilnius", Laisvės pr. 75, Vilnius**Pagaminimo data**

Date of construction

2008/01.**Pagrindiniai matmenys:****Išoriniai:**

Outside length

8,86 m, plotis

width

2,6 m, aukštis

height

2,68 m**Vidiniai:**

Inside length

8,69 m, plotis

width

2,47 m, aukštis

height

2,45 m**Bendras kėbulo grindų plotas**

Total floor area of body

21,4643 m²**Naudingas vidutinis kėbulo tūris**

Usable internal volume of body

52,59 m³**Bendras kėbulo sienelių vidinio paviršiaus plotas S_i**Total inside surface area S_i of body**97,61 m²**

Bendras kėbulo sienelių išorinio paviršiaus plotas S_e Total outside surface area S_e of body107,50 m²**Paviršiaus ploto vidurkis:**

Mean surface area

$$S = \sqrt{S_i \cdot S_e}$$

102,44 m²**Kėbulo sienelių specifikacijos:**

Specifications of the body walls:

Viršus

Top

Lubų storis 100mm**Apačia**

Bottom

Grindų storis 130 mm**Šonai**

Sides

Sienų storis 65mm**Kėbulo konstrukciniai ypatumai:**

Structural peculiarities of body:

kiekis) durų

number) of doors

2 galinės durys 85mm storio**padėtis**) ventiliacinių angų

positions) of vents

Nėra**ir matavimai**

and dimensions

) ledo pakrovimo angų

) of ice-loading apertures

Nėra**Papildoma įranga**

Accessories

Nėra**K koeficientas**

K coefficient

0,385W/m²K

2A pavyzdys

2 dalis
Section 2

Bendro transporto priemonių (išskyrus cisternas skystiems maisto produktams) šilumos perdavimo koeficiento išmatavimas pagal ATP 1 priedo 2 papildymo 2.1 punktą
Measurement in accordance with ATP, Annex 1, Appendix 2, sub-section 2.1, of the overall coefficient of heat transfer of equipment other than tanks for liquid foodstuffs

Tikrinimo metodas: vidinis šildymas

Testing method: inside heating

Transporto priemonės durų ir kitų angų uždarymo data ir laikas
Date and time of closure of equipment's doors and other openings

2013-08-16 13:04

Vidurkiai, gauti po 12:0 valandų nuolatinio veikimo
Averages obtained for hours of continuous operation(nuo 2013-08-17 02:58
(Fromiki 2013-08-17 14:58):
a.m./p.m. to a.m./p.m.):(a) Kėbulo vidutinė išorės temperatūra: $\theta_e =$ 7,96 °C ± 0,08K
Mean outside temperature of body:(b) Kėbulo vidutinė vidaus temperatūra: $\theta_i = \frac{\sum S_m \cdot \theta_m}{\sum S_m}$ 32,85 °C ± 0,08K
Mean inside temperature of tank:(c) Gautas vidutinis temperatūrų skirtumas: $\Delta \theta =$ 24,90 K
Mean temperature difference achieved:Didžiausias temperatūrų skirtumas:
Maximum temperature spread:Kėbulo viduje 0,16 K
Inside body:Kėbulo išorėje 0,73 K
Outside body:Kėbulo sienelių vidutinė temperatūra $\frac{\theta_e + \theta_i}{2}$ 20,40 °C
Mean temperature of walls of bodyBendra tikrinimo trukmė 25:54 h:min
Total duration of testPastovaus veikimo trukmė 12:0 h:min
Duration of continuous operationŠilumos keitiklių sunaudota energija: W_1 918,67 W
Power consumed in exchangersVentiliatorių absorbuota energija: W_2 56 W
Power absorbed by fans

Bendras šilumos perdavimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:
Overall coefficient of heat transfer calculated by the formula:

$$K = \frac{W_1 + W_2}{S \times \Delta \theta_2}$$

$$K = \underline{\quad 0,382 \text{ W/m}^2 \text{ K}} \quad$$

Tikrinimo matavimų didžiausia paklaida
Maximum error of measurement with test used

1,3 %


Pastabos Pagal šio patikrinimo rezultatus transporto priemonė gali būti pripažinta tinkama

Remarks

sertifikatu pagal ATP 1 priedo 3 papildymą, galiojančiu ne ilgiau kaip šešerius metus; transporto priemonė turi skiriamąjį ženklą IR

Tačiau naudotis šio patikrinimo ataskaita kaip transporto priemonės tipo oficialaus patvirtinimo sertifikatu pagal ATP 1 priedo 1 papildymo 2a punktą galima ne ilgiau kaip šešerius metus, t.y. iki 2019-08

Temperatūrų grafikas



Sudarė: Ekspertas

Done at:

Rimutis Dromantas

Atsakingas asmuo

Testing Officer

Data 2013.08.19


On

3. ŠALDYMO ĮRANGOS PATIKROS SĄLYGOS

ŠIE BANDYMO REZULTATAI SUSIJĘ TIK SU IŠBANDYTU OBJEKTU

Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C	Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C	Laikas, min	Temperatūra kėbulo viduje, °C	Temperatūra kėbulo išorėje, °C
0	19,35	18,35						
5	16,61	18,75						
10	9,83	20,30						
15	5,20	20,64						
20	1,43	21,21						
25	-1,45	21,49						
30	-3,54	21,55						
35	-5,69	21,72						
40	-7,34	21,82						
45	-8,98	21,78						
50	-10,46	21,90						
55	-11,68	22,09						
60	-12,90	22,10						
65	-13,89	22,20						
70	-14,93	22,31						
75	-15,90	22,45						
80	-16,71	22,49						
85	-17,62	22,45						
90	-18,32	22,53						
95	-17,49	22,42						
100	-16,25	22,47						
105	-18,15	22,70						
110	-19,55	22,75						
115	-20,44	22,75						
120	-21,26	22,15						
125	-22,05	22,50						
130	-22,68	22,62						
135	-23,33	22,76						
140	-23,88	22,75						
145	-24,42	22,74						
150	-24,93	22,84						
155	-25,44	22,73						
160	-25,88	22,90						
165	-26,26	22,88						
170	-26,71	22,86						
175	-27,22	22,75						
180	-27,61	22,42						
185	-27,98	22,77						
190	-28,38	22,66						
195	-27,83	21,39						
200	-25,42	21,86						
205	-27,13	22,12						
210	-28,08	22,34						
215	-28,58	22,22						
220	-26,26	21,20						
225	-26,97	22,06						
230	-28,16	22,28						

Temperatūru grafikas



**3.1. Sunkvežimio MAN kėbulo LAMBERET H53 šaldymo įrangos
CARRIER efektyvumo patikrinimas**

Bandymo metu nustatyta, kad esant vidutinei išorės temperatūrai + 22,75 ° C, kėbulo viduje per 1,92 valandas pasiekta - 20,44° C temperatūra. Šaldymo agregatas dirbo su vidaus degimo varikliu.

Šaldymo agregato bandymo rezultatai pateikti akredituotos ir pripažintos bandymo laboratorijos „Cemafrid Parc de Tourvoie, BP 134 92 185 Antony cedex“, Prancūzija ataskaitoje Nr. M 573, 2004 m.

Šaldymo agregato gamintojas	CARRIER TRANSICOLD INDUSTRIE S.A
Markė	CARRIER
Tipas	SUPRA 950
Bandomo objekto serijos Nr.	TB 805114
Aušinimo skystis	R 404 A
Aušinimo skysčio kiekis	7,8 kg

Naudingas šaldymo galingumas esant + 30° C išorės temperatūrai

Kėbulo vidaus temperatūra, °C	Naudingas šaldymo galingumas, W
-20	5887
-10	7994
0	10100

Sunkvežimio MAN izoterminio kėbulo LAMBERET H53 šilumos perdavimo koeficientas K ir šaldymo agregato CARRIER bandymų rezultatai atitinka C klasės, stipriai izoliuotos transporto priemonės refrižeratoriaus (FRC), reikalavimus.

Ekspertas



Rimutis Dromantas